

高剪切分散乳化机 AD18 系列



额定电压	AC220 V				
额定频率	50/60 Hz				
输入功率	710 W				
输出功率	430 W				
额定转矩	12.1 N.cm				
工作制式	S1 (连续)				
运行控制方式	调速转盘				
转速调节范围 (空载)	13000 ~ 34000 rpm				
转速控制型式	6 档				
安全关闭功能	是				
重启保护功能	是				
工作头最大扭矩	12.0 N.cm				
工作头材质	SS 316 不锈钢				
适配工作头 (选购)	8G; 10G ; 12G ; 18G; 24G				
允许环境温度	不大于 40 °C				
允许相对湿度	不大于 80 %				
整机外形尺寸	215×310×720 mm				
整机重量	8 kg				
工作头参数:					
工作头规格 G	8	10	12	18	24
处理量 (H ₂ O) ml	15 ~ 50	20 ~ 100	30 ~ 800	50 ~ 1500	80 ~ 5000
适合最大粘度 mPa.s	5000	5000	5000	5000	5000
转子最大线速度 m/s	10	11	12	15	18
最小/最大浸入液体高度 mm	15/105	25/130	35/150	45/160	50/165
定子直径 mm	8	10	12	18	24
工作头长度 mm	156	182	215	222	225
最高使用温度 °C	120	120	120	120	120
工作头材质	SS 316	SS 316	SS 316	SS316	SS 316
工作头轴承材质	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE